

Fiche Technique - Afficheur LED Intérieur ATI192

L'Afficheur LED Intérieur ATI192 est une solution d'affichage haute performance, idéale pour les événements, salons, conférences et espaces commerciaux. Grâce à sa haute résolution et à sa conception moderne, il garantit une visibilité optimale et un impact visuel exceptionnel.

Caractéristique	Description
Haute Définition	Pitch de pixel de 1,86 mm avec encapsulation SMD1515.
Luminosité	700 nit, assurant une visibilité claire en intérieur.
Fréquence de Rafraîchissement	3840 Hz pour des transitions fluides.
Angle de Vision	160° horizontal / 140° vertical pour une visibilité optimale.
Installation Polyvalente	Autoportant, suspendu ou montage mural.
Structure Robuste	Châssis en aluminium avec un poids de 34 kg par unité.
Efficacité Énergétique	Consommation moyenne de 170W, maximale de 480W.
Longévité	Jusqu'à 100 000 heures d'utilisation continue.
Conditions d'Utilisation	Température de -0°C à +40°C, stockage de -20°C à +60°C.
Étanchéité	IP65/30 pour la protection contre la poussière et l'humidité.
Alimentation	Tension d'entrée de 180-240V, fréquence de 50-60Hz.
Storage	32g
Ram	4G

